

津 梁 玉 衡

5t 电子吊秤/计重吊钩磅秤

产品概述：

电子吊秤广泛适用于铁路、机械制造厂、钢铁、码头、水泥厂、化工厂、电厂、建筑工地等场所。产品标准：GB/T11883-2002，采用抗震 A/D 转换器，让处于恶劣环境下的悬吊物也能快读稳定的计量。电子吊钩秤磅秤采用智能简断发送方式和低耗能设计，有电池过放保护电路，自动省电功能，电池电量的百分量显示，便于选择合适的充电时机，避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短，外接大屏幕显示，称重数据由 RS232 接口与计算机通讯，测量结果自动保存，随时可查看。

高强度载荷组件

精密压铸铝合金机壳

LED 显示屏

美标固定式吊环

美标旋转型吊钩

大容量充电电池

红外遥控器

系列规格：1t，2t，3t，5t

基本功能：

置零

任意砝码校准

去皮

线性多点修正

示值保持

单位切换

电池检测

分度值切换

超载警示/记录

重力加速的修正

技术参数：

准确度等级：OIML III

去皮范围：100%F.S.

置零范围：4%F.S.

安全载荷：120%F.S.

极限载荷：400%F.S.

超载警示值：100%F.S.+9e

电 池：6V/10Ah

充电器：DC9V

连续工作时间：>100h

温度范围：-10℃~40℃



吊秤型号	量程 KG	分 度值 kg	分度 数	允许 误差 kg	Min 量 程 kg
OCS-1T	1000	0.5	2000	0.5	10

天津津梁仪器设备有限公司

津 梁 玉 衡

OCS-2T	2000	1	2000	1	20
OCS-3T	3000	1	3000	1.5	20
OCS-5T	5000	2	2500	3	40
OCS-10T	10000	5	2000	5	100
OCS-15T	15000	5	3000	7.5	100
OCS-20T	20000	10	2000	10	200
OCS-30T	30000	10	3000	15	200
OCS-50T	50000	20	2500	30	400