

# 津 梁 玉 衡

## 电子吊秤/计重吊钩磅秤



精密压铸铝秤壳  
整体式载荷组件  
固定式吊环  
美标环眼吊钩  
LED 模块显示屏  
充电电池  
红外遥控器  
系列规格: 1t, 2t, 3t, 5t  
基本功能:  
置零  
任意砝码校准  
去皮  
线性多点修正  
示值保持  
单位切换  
电池检测  
分度值切换  
超载警示/记录

重力加速的修正

电子吊秤广泛适用于铁路、机械制造厂、钢铁、码头、水泥厂、化工厂、电厂、建筑工地等场所。产品标准: GB/T11883-2002, 采用抗震 A/D 转换器, 让处于恶劣环境下的悬吊物也能快读稳定的计量。电子吊钩秤磅秤采用智能简断发送方式和低耗能设计, 有电池过放保护电路, 自动省电功能, 电池电量的百分量显示, 便于选择合适的充电时机, 避免过放电而造成电池的损坏和使用寿命缩短, 外接大屏幕显示, 称重数据由 RS232 接口与计算机通讯, 测量结果自动保存, 随时可查看。

技术参数:

天津津梁仪器设备有限公司

# 津 梁 玉 衡

准确度等级	OIML III
去皮范围	100%F. S.
置零范围	4%F. S.
安全载荷	120%F. S.
极限载荷	400%F. S.
超载警示值	100%F. S. +9e
电池	6V/4Ah
充电器	DC9V
连续工作时间	>80h

吊秤型号	量程 KG	分 度值 kg	分度 数	允许 误差 kg	Min 量 程 kg
OCS-1T	1000	0.5	2000	0.5	10
OCS-2T	2000	1	2000	1	20
OCS-3T	3000	1	3000	1.5	20
OCS-5T	5000	2	2500	3	40
OCS-10T	10000	5	2000	5	100
OCS-15T	15000	5	3000	7.5	100
OCS-20T	20000	10	2000	10	200
OCS-30T	30000	10	3000	15	200
OCS-50T	50000	20	2500	30	400